

MEBAeco Series 335 DGA

MEBAeco Series 410 DGA



出色完成多种任务



MEBAeco

335 DGA 系列



标准配置

- 易操作中央面板
- 可移动锯条导向臂，适应不同工件宽度
- 配备精确的锯条碳钢导辊
- 锯条清洁刷
- 扭矩扳手调节带锯条张力
- 操作指南与备用配件清单附于光盘
- 冷却装置可与 MEBA 细微颗粒喷剂共同使用
- 颜色：银灰/蓝灰 (RAL 7001/RAL7031)
- 通过频率调节丝杆驱动，提升锯架下降速度，自动调节切削压力和进给。按钮调节快速下降锯架直至与工件接触
- 交流电驱动，频率调节速度 15-150m/min
- 液压全程夹紧工件

- 倾斜角度范围 30° -135°
- 专利斜面系统（专利号 0491120）

虎钳自动移动，工件夹紧总保持垂直角度，且最贴近带锯条

- 自动调节锯架高度
- 监控锯条运行及锯条破损情况
- 伺服电机控制斜面旋转
- 可视化程序输入，电脑数字控制，可简易创建并管理 255 个程序
- 滚珠丝杆驱动，伺服调节工件进给

MEBA 335DGA 2300 和 3300 额外配置

- MEBA 进给虎钳系统每次传动约 5-1300mm（可扩展至 1000mm），配备工件进料滚道，定位精度 0.1mm

标准配置

- 易操作中央面板
- 可移动锯条导向臂，适应不同工件宽度
- 配备精确的锯条碳钢导辊
- 锯条清洁刷
- 扭矩扳手调节带锯条张力
- 操作指南与备用配件清单附于光盘
- 冷却装置可与 MEBA 细微颗粒喷剂共同使用
- 颜色：银灰/蓝灰 (RAL 7001/RAL7031)
- 通过频率调节丝杆驱动，提升锯架下降速度，自动调节切削压力和进给。按钮调节快速下降锯架直至与工件接触
- 交流电驱动，频率调节 15-150m/min
- 液压全程夹紧工件

- 倾斜角度范围 30° -135°
- 专利斜面系统（专利号 0491120）

虎钳自动移动，工件夹紧总保持垂直角度，且最贴近带锯条

- 自动调节锯架高度
- 监控锯条运行及锯条破损情况
- 伺服电机控制斜面旋转
- 可视化程序输入，电脑数字控制，可简易创建并管理 255 个程序
- MEBA 进给虎钳系统每次传动约 5-1300mm（可扩展至 1000mm），配备工件进料滚道，定位精度 0.1mm



提供更多的 MEBA 产品如带锯条, 冷却剂, 润滑剂, 送料滚道及测量装置

技术参数

型号	模式	左 45°	90°	右 45°	右 30°	功率	锯条规格 mm	速度
335DGA-600	全自动 电脑数控	φ 305 305*335	φ 335 500*335	φ 330 320*335	φ 180 170*335	3kW	4400*34*1.1	15-150m/min
335DGA-1000	全自动 电脑数控	φ 305 305*335	φ 335 500*335	φ 330 320*335	φ 180 170*335	3kW	4400*34*1.1	15-150m/min
335DGA-2300	全自动 电脑数控	φ 305 305*335	φ 335 500*335	φ 330 320*335	φ 180 170*335	3kW	4400*34*1.1	15-150m/min
335DGA-3300	全自动 电脑数控	φ 305 305*335	φ 335 500*335	φ 330 320*335	φ 180 170*335	3kW	4400*34*1.1	15-150m/min
410DGA-1300	全自动 电脑数控	φ 410 430*400	φ 410 700*400	φ 410 430*400	φ 330 330*400	5.5kW	5800*41*1.3	15-150m/min
410DGA-2300	全自动 电脑数控	φ 410 430*400	φ 410 700*400	φ 410 430*400	φ 330 330*400	5.5kW	5800*41*1.3	15-150m/min
410DGA-3300	全自动 电脑数控	φ 410 430*400	φ 410 700*400	φ 410 430*400	φ 330 330*400	5.5kW	5800*41*1.3	15-150m/min

型号	工件进给长度 (mm)		余料长度 (mm)		最小切削 长度 (mm)	最小 直径 (mm)	外形尺寸 (L*W*H) (mm)	工作 高度 (mm)	重量 (kg)
	单行程	多行程	手动	自动	全自动模式				
335 DGA-600	0-600	0-6000	80	300	5	5	2480*2300*1900	750	2020
335 DGA-1000	0-1000	0-6000	80	300	5	5	2880*2300*1900	750	2220
335 DGA-2300	0-2300	0-6000	70	300	5	5	4350*2800*2000	750	2550
335 DGA-3300	0-3300	0-6000	70	300	5	5	5350*28300*2000	750	2700
410 DGA-1300	0-1300	0-20000	70	300	5	5	3500*2800*2000	750	3010
410 DGA-2300	0-2300	0-20000	70	300	5	5	4500*2800*2000	750	3210
410 DGA-3300	0-3300	0-20000	70	300	5	5	5500*2800*2000	750	3410