


MEBAtop 1020 DGP

MEBAtop 1270 DGP



结构钢切削革命



MEBAtop 1020 DGP	MEBAtop 1270 DGP
 	 
标准配置 - 快速倾斜角度调节右 30° / 左 30° (30° ~150°) - 数字显示倾斜角度 30° ~150° - 兼顾的门架结构, 双圆柱线性导轨 - 倾斜轴承位于工作区上方, 故所有部件不会被锯屑堵塞 - 交流电驱动 (逆变器), 切削速度无级可调 - 易操作中央控制面板 - 工件夹紧可调, 夹紧的工件总能最贴近带锯条, 且保持 90° 垂直。最短余料。 - 可调节锯条导轨, 以适应工件宽度 - 配备精确的锯条碳钢导辊 - 锯条清洁刷 - 锯条向虎钳底座倾斜约 3° - 颜色: 银灰/蓝灰 (RAL 7001/RAL7031) - 操作指南与备用配件清单附于光盘 - MEBA 优化设计 输入指令, 数字控制旋转倾斜 可移动液压导向臂 带锯条前后均有可移动夹具	标准配置 - 快速倾斜角度调节右 30° / 左 30° (30° ~150°) - 数字显示倾斜角度 30° ~150° - 兼顾的门架结构, 双圆柱线性导轨 - 倾斜轴承位于工作区上方, 故所有部件不会被锯屑堵塞 - 交流电驱动 (逆变器), 切削速度无级可调 - 易操作中央控制面板 - 工件夹紧可调, 夹紧的工件总能最贴近带锯条, 且保持 90° 垂直。最短余料。 - 可调节锯条导轨, 以适应工件宽度 - 配备精确的锯条碳钢导辊 - 锯条清洁刷 - 锯条向虎钳底座倾斜约 3° - 颜色: 银灰/蓝灰 (RAL 7001/RAL7031) - 操作指南与备用配件清单附于光盘 - MEBA 优化设计 输入指令, 数字控制旋转倾斜 可移动液压导向臂 带锯条前后均有可移动夹具
提供更多的 MEBA 产品如带锯条, 冷却剂, 润滑剂, 送料辊道及测量装置	

技术参数						
型号	模式	左 30°	左 45°	90°	右 45°	右 30°
1020 DGP	半自动	φ 500 500*510	φ 510 750*510	φ 510 1020*510	φ 510 670*510	φ 500 400*510
1270 DGP	半自动	—	φ 610 900*600	φ 610 1270*600	φ 610 820*600	φ 520 520*600

型号	功率 (kW)	带锯条规格 (mm)	速度 (m/min)	余料长度 (mm)	最小直径 (mm)	外形尺寸 (L*W*H) (mm)	工作高度 (mm)	重量 (kg)
1020 DGP	14.5	9800*67*1.6	15-150	30	10	3650*5800*3000	630	6670
1270 DGP	14.5	9800*67*1.6	15-150	30	10	3650*5800*3000	630	9000