

MEBAXtreme 800-510

MEBAXtreme 1140-510

MEBAXtreme 1250-510



纯正动力



MEBAxtreme

800-510

1140-510

1250-510



标准配置

- MEBA 动力系统
- 液压无级调节切削压力, 进给调节
- 高度无极调节
- 易操作中央面板
- 液压全程夹紧工件
- 交流电驱动, 高效率低能耗
- 锯条向虎钳底座倾斜约 3°
- 设定锯架通道高度
- 切削结束, 锯条停止转动
- 可调节导向臂以适应工件宽度
- 配备精确的锯条碳钢辊道
- 监控锯条运行及锯条破损情况
- 双虎钳工件夹紧
- 锯条张力液压控制, 释放压力 (与锯床保持静止)
- 67mm 宽锯条, 最强大切削能力, 最佳切削效果
- 宽锯屑槽, 及时处理锯屑
- 操作指南与备用配件清单附于光盘
- 颜色: 银灰/蓝灰 (RAL 7001/RAL7031)
- 工件定位时, 进给钳口同时打开

MEBAxtreme

800-510A



标准配置

- 工件进给由进给钳通过线性导轨伺服控制
- 工件进给—单行程 800mm (800-600A)
2000mm (800-600A-2000)
- 工件进给—多行程 12000mm
- 余料长度 (全自动) 200mm
- 最小切削长度 (全自动) 10mm
- 电子 SPS 控制
- 数字控制



提供更多的 MEBA 产品如带锯条, 冷却剂, 润滑剂, 送料辊道及测量装置

技术参数								
型号	模式	90°	功率	锯条规格 (mm)	速度	外形尺寸 (L*W*H)	工作高度 (mm)	重量 (kg)
800-510	半自动	Φ 510 800*510	14.5kW	9000*67*1.6	15-150m /min	950*4250*2400	630	4300
1140-510	半自动	Φ 510 1140*510	14.5kW	9800*67*1.6	15-150m /min	950*4650*2400	630	4600
1250-510	半自动	Φ 510 1250*510	14.5kW	9800*67*1.6	15-150m /min	950*4650*2400	630	4650
800-600	半自动	Φ 600 800*600	14.5kW	9800*67*1.6	15-150m /min	950*4250*2400	630	4300
1140-600	半自动	Φ 600 1140*600	14.5kW	9800*67*1.6	15-150m /min	950*4650*2400	630	4600
1250-600	半自动	Φ 600 1250*600	14.5kW	9800*67*1.6	15-150m /min	950*4650*2400	630	4650
1250-800	半自动	Φ 800 1250*800	14.5kW	10300*67*1.6	15-150m /min	950*4850*2400	630	6300
800-510A	数控全自动	Φ 510 800*510	14.5kW	9000*67*1.6	15-150m /min	1950*4250*2400	630	5300
800-600A	数控全自动	Φ 600 800*600	14.5kW	9000*67*1.6	15-150m /min	1950*4650*2400	630	5600
800-600A-2000	数控全自动	Φ 600 800*600	14.5kW	9000*67*1.6	15-150m /min	3500*4250*2400	630	6500